

Pergo parket Svalbard, heeft de volgende specificaties:

- De parket vloer bestaat uit panelen van 2200 x 220 x 14 mm.
- Het parket moet een kern bevatten van 8,8 mm in den of spar als ondersteuning. De toplaag bestaat uit Eik. De toplaag is 3,2 mm dik en is afgewerkt met mat of satijnen lak OF olie. De afwerking bevat 7 lagen van UV-resistente lak of olie van topkwaliteit.
- De tegenlaag is vervaardigd uit hout.
- De parket vloerbedekking is gecertificeerd met PEFC en Nordic Ecolabel (Green Swan). EPD's zijn verkrijgbaar op aanvraag.
- De slipweerstand heeft minimaal klasse USRV 50-52 conform CEN/TS 15676.
- De vloerpanelen hebben een formaldehyde emissie klasse E1. De vloer is klasse A+ (heel lage VOC uitstoot) voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Parket vloerbedekking, met CE markering, overeenstemmend EN 14342:2008.
- De brandweerstandsklasse van de parket vloerbedekking, inclusief de ondervloer voorgeschreven door de producent, is Dfl-s1 conform EN 13501-1.
- Het parket moet voor de test met vallend zand minstens een score van 500-1700 halen conform SIS 923509.
- Het parket moet gedekt worden door een levenslange garantie voor residentieel gebruik.
- Thermische weerstand van de parket vloer is 0.14 m<sup>2</sup>K/W.
- De panelen dienen zonder lijm geïnstalleerd te worden. Ze dienen verbonden te worden door een mechanische link die het toelaat de plank in drie manieren te installeren: door te roteren, horizontaal ineen te voegen of drop-down. Men moet garanderen dat er geen zichtbare openingen zijn langs de voegen en dit gedurende en na de installatie. De panelen moeten opheffen en een gelimiteerd aantal keer herinstallatie zonder kwaliteitsverlies toelaten.
- Uitzettingsvoegen zullen bedekt worden door plinten of profielen met overeenstemmende decors.
- Decors kunnen gekozen worden uit de collectie Svalbard.

