

Pergo Langeland



Pergo parket Svalbard, heft de volgende specificaties:

- De parket vloerbekleding bestaat uit panelen van:
 - o 2400 x 260 x 14 mm.
- De vloerbedekking moet bestaan uit het volgende:
 - o Spruce kernplaat van 9 mm dikte
 - o Toplaag is Eik van 3,2 mm dikte
 - o De afwerking kan bestaan uit UV uithardende lak op waterbasis (7 lagen) of UV uithardende olie (2 lagen)
 - o Spruce tegenlaag van 2 mm dikte
- De parketvloer is Nordic Ecolabel (Nordic Swan) gecertificeerd.
- EPD's zijn beschikbaar op aanvraag.
- De slijpweerstand heeft een klasse van minimum USRV 50-52 (CEN/TS 15676).
- De vloerpanelen hebben een formaldehyde emissie van klasse E1. De vloer is klasse A+ (zeer lage VOC emissie) voor de luchtkwaliteit binnenskamers. Parket vloerbedekking, met CE label (EN 14342:2008).
- De brandweerstand van de parketvloer in combinatie met de ondervloer voorgeschreven door de producent is Dfl-s1 (EN 13501-1).
- De parketvloer moet een minimum score halen bij de falling sand test van 500 – 1700 (SIS 923509).
- De parketvloer moet een levenslange residentiële garantie bieden. Voor commerciële applicaties is dit op verzoek.
- De warmteweerstand van de parketvloer is 0.14 m²K/W.
- Installatie kan als volgt:
 - o Zwevend
 - o Verlijmd
 - o Connectie aan korte kant kan op 3 manieren:
 - Drop down
 - roteren
 - Horizontaal ineen voegen
 - o Ongelimiteerde mogelijkheid om de vloer te installeren alsook te DE-installeeren zonder kwaliteitsverlies.
- Uitzettingsvoegen zullen bedekt worden door Plinten of Profielen met gematchde decoren.
- Het décor kan gekozen worden in de Langeland collectie.