

## Pergo Lofoten

Pergo parket Lofoten, heft de volgende specificaties:

- De parket vloerbekleding bestaat uit panelen van:
  - o 1820 x 190 x 12,5 mm.
- De vloerbedekking moet bestaan uit het volgende:
  - o HDF Mastercore
  - o Toplaag is Eik van 2,5 mm dikte
  - o De afwerking kan bestaan uit UV uithardende lak op waterbasis (7 lagen)
  - o Spruce tegenlaag van 2 mm dikte
- De parketvloer en Nordic Ecolabel (Nordic Swan) gecertificeerd.
- EPD's zijn beschikbaar op aanvraag.
- De slijpweerstand heeft een klasse van minimum USRV 50-52 (CEN/TS 15676).
- De vloerpanelen hebben een formaldehyde emissie van klasse E1. De vloer is klasse A+ (zeer lage VOC emissie) voor de luchtkwaliteit binnenskamers. Parket vloerbedekking, met CE label (EN 14342:2008).
- De brandweerstand van de parketvloer in combinatie met de ondervloer voorgeschreven door de producent is Cfl-s1 (EN 13501-1).
- De parketvloer moet een minimum score halen bij de falling sand test van 500 – 1700 (SIS 923509).
- De parketvloer moet een levenslange residentiele garantie bieden. Voor commerciële applicaties is dit op verzoek.
- De warmteweerstand van de parketvloer is 0.121 m<sup>2</sup>K/W.
- Installatie kan als volgt:
  - o Zwevend
  - o Verlijmd
  - o Connectie aan korte kant kan op 3 manieren:
    - Drop down
    - roteren
    - Horizontaal ineen voegen
  - o Ongelimiteerde mogelijkheid om de vloer te installeren alsook te DE-installeeren zonder kwaliteitsverlies.
- Uitzettingsvoegen zullen bedekt worden door Plinten of Profielen met gematchde decoren.
- Het décor kan gekozen worden in de Lofoten collectie.